

Flexi típusú egység

Flexi típusú egység FLXS-B / RXS-K

- » **Mennyezetre vagy ablak alá is felszerelhető kis magasságának köszönhetően**
- » **Tökéletes választás álmennyezet nélküli terekbe**
- » **Egész éves komfort a Daikin hőszivattyúival**



www.daikin.hu

Szezonális hatékonyság akár

A

Rugalmas megoldás minden igényre

FLXS-B / RXS-K



INVERTER

Fűtés és hűtés

BELTÉRI EGYSÉG			FLXS25B	FLXS35B	FLXS50B	FLXS60B	
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1.2/2.5 /3.0	1.2/3.5 /3.8	0.9/4.9 /5.3		
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1.2/3.4 /4.5	1.4/4.0 /5.0	0.9/6.1 /7.5		
Szezonális hatékonyság (az EN14825 előírásai szerint)	Hűtés	Energiaosztály	C			B	Csak multi modelles alkalmazásban
		Ptervezett	kW	2.50	3.50	4.90	
		SEER		4.46	4.49	5.09	
	Fűtés (kontinentális klíma)	Energiaosztály	A				
		Ptervezett	kW	2.80	2.90	4.50	
		SCOP		3.63	3.42	3.68	
Névleges hatékonyság (hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen)	EER		3.85	3.10	2.85		
		COP		3.47	3.25	3.35	
	Éves energiafogyasztás	kWó	325	565	860		
		Energiaosztály	Hűtés / Fűtés	A/B	B/C	C/C	
Burkolat	Szín		Törtfehér				
Méret	Egység	Mag.x Szél.x Mély.	490x1,050x200				
Súly	Egység		16		17		
Légszállítás	Hűtés	Mag./Névl./Al./Csendes	m ³ /perc	7.6/6.8/6.0/5.2	8.6/7.6/6.6/5.6	11.4/10.0/8.5/7.5	12.0/10.7/9.3/8.3
	Fűtés	Mag./Névl./Al./Csendes	m ³ /perc	9.2/8.3/7.4/6.6	9.8/8.9/8.0/7.2	12.1/9.8/7.5/6.8	12.8/10.6/8.4/7.5
Hangteljesítmény-szint	Hűtés	Magas	dBA	53	54	63	64
	Fűtés	Magas	dBA	53	55	62	63
Hangnyomásszint	Hűtés	Mag./Névl./Al./Csendes	dBA	37/34/31/28	38/35/32/29	47/43/39/36	48/45/41/39
	Fűtés	Mag./Névl./Al./Csendes	dBA	37/34/31/29	39/36/33/30	46/41/35/33	47/42/37/34
Csőcsatlakozások	Folyadék	Külső átmérő	mm	6.35			
	Gáz	Külső átmérő	mm	9.5		12.7	
	Cseppvíz	Külső átmérő	mm	18			
Áramellátás	Fázis / Frekvencia / Feszültség	Hz/V	1~ / 50/60 / 220-240/220-230				

KÜLTÉRI EGYSÉG			RXS25K	RXS35K	RXS50K	
Méret	Egység	Mag.x Szél.x Mély.	550x765x285		735x825x300	
Súly	Egység		34		47	
Légszállítás	Hűtés	Magas/Alacsony	m ³ /perc	33.5/30.1	36/30	50.9/48.9
	Fűtés	Magas/Alacsony	m ³ /perc	28.3/25.6	28.3/25.6	45/43.1
Hangteljesítmény-szint	Hűtés	Magas	dBA	61	-/63	-/63
Hangnyomásszint	Hűtés	Mag./Al./Csendes működés	dBA	46/-/43	48/-/44	48/-/44
	Fűtés	Mag./Al./Csendes működés	dBA	47/-/44	48/-/45	48/-/45
Működési tartomány	Hűtés	Tkörny.	Min.-Max.	°C száraz hőm.		-10~46
	Fűtés	Tkörny.	Min.-Max.	°C nedves hőm.		-15~18
Hűtőközeg	Típus /GWP		R-410A/1,975			
Csőcsatlakozások	Csőhossz	Kült.e.-Belt.e. Max.	m	20		30
	Szintkülönbség	Belt.e.-Kült.e. Max.	m	15		20
Áramellátás	Fázis / Frekvencia / Feszültség	Hz/V	1~ / 50 / 220-240			
Áramerősség - 50Hz	Ajánlott lomha biztosíték (MFA)	A	10		20	

(1) EER/COP értékek az Eurovent 2012 szabvány szerint



A Daikin Europe N.V. részt vesz a légkondicionálók (AC), folyadékűtők (LCP), légkezelő egységek (AHU) és Fan coil egységek (FCU) számára kialakított Eurovent Certification programban. Ellenőrizze a tanúsítvány érvényesítésének állapotát online: www.eurovent-certification.com, www.certiflash.com

A jelen kiadvány csupán tájékoztatósi célokat szolgál és semmilyen kötelezettségvállalást nem jelent a Daikin Europe N.V. részéről. A Daikin Europe N.V. az információs füzet tartalmát aktuális legjobb tudásának megfelelően állította össze. Az itt bemutatott termékek és szolgáltatások teljességére, megbízhatóságára, illetve adott célnak való megfelelésére vonatkozóan nem vállal semmiféle kifejezett vagy nem kifejezett garanciát.

A termékek műszaki jellemzői előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A Daikin Europe N.V. kifejezetten elutasít az információs füzet használatából, és/vagy értelmezéséből eredő minden közvetlen vagy közvetett, a lehető legszélesebb értelemben vett károsodást. A teljes tartalom a Daikin Europe N.V. szerzői jogvédelme alatt áll.

DAIKIN HUNGARY KFT.

H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a

Te.: +36/1/464-4500, Fax: +36/1/464-4501

E-mail: office@daikin.hu, www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója: