



FTX-JV/GV Oldalfali egység

Oldalfali egység FTX-JV/GV / RX-JV/GV

- » **A speciális légtisztító szűrőnek köszönhetően növelhető a levegő minősége**
- » **Rendkívül csendes működés**
- » **Energiamegtakarítás a készenléti üzemmóddal**



www.daikin.hu

Szezonális hatékonyság akár

A++

Több, mint optimális beltéri hőmérséklet

FTX-JV/GV / RX-JV/GV



INVERTER

Fűtés és hűtés

BELTÉRI EGYSÉG			FTX20JV	FTX25JV	FTX35JV	FTX50GV	FTX60GV	FTX71GV	
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1.3/2.0 / 2.6	1.3/2.5 / 3.0	1.3/3.3 / 3.8	1.7/5.0 / 6.0	1.7/6.0 / 6.7	2.3/7.1 / 8.5	
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1.3/2.5 / 3.5	1.3/2.8 / 4.0	1.3/3.5 / 4.8	1.7/5.8 / 7.7	1.7/7.0 / 8.0	2.3/8.2 / 10.2	
Szezonális hatékonyság (az EN14825 előírásai szerint)	Hűtés	Energiaosztály	A+						
		Ptervezett	kW	2.00	2.50	3.30	5.00	6.00	7.10
		SEER		5.63		5.66	5.63	5.10	4.93
	Fűtés (kontinentális klíma)	Éves energiafogyasztás	kWó	124	155	204	311	412	504
		Energiaosztály		A++					
		Ptervezett	kW	2.20	2.40	2.80	4.60	4.80	6.50
Névleges hatékonyság (hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen)	EER		3.64	3.42	3.37	3.23	3.02		
		COP	4.24	4.06	3.76	3.63	3.43	3.22	
	Éves energiafogyasztás	kWó	275	365	490	775	995	1,175	
		Energiaosztály	Hűtés / Fűtés	A/A			B/B		B/C
Burkolat	Szín		Fehér						
Méret	Egység	Mag. x Szél. x Mély.	283x770x198			290x1,050x238			
Súly	Egység	kg	7			12			
Légszállítás	Hűtés	Mag./Névl./Al./Csendes	m³/perc	9.1/7.4/5.9/4.7	9.2/7.6/6.0/4.8	9.3/7.7/6.1/4.9	14.7/12.4/10.3/9.5	16.2/13.6/11.4/10.2	17.4/14.6/11.6/10.6
	Fűtés	Mag./Névl./Al./Csendes	m³/perc	9.4/7.8/6.3/5.5	9.7/8.0/6.3/5.5	10.1/8.4/6.7/5.7	16.1/13.9/11.5/10.2	17.4/15.1/12.7/11.4	19.7/16.9/14.3/12.7
Hangteljesítmény-szint	Hűtés	Magas	dB(A)	55	56	57	59	61	62
	Fűtés	Magas	dB(A)	55	56	57	58	60	62
Hangnyomásszint	Hűtés	Mag./Névl./Al./Csendes	dB(A)	39/33/25/22	40/33/26/22	41/34/27/23	43/39/34/31	45/41/36/33	46/42/37/34
	Fűtés	Mag./Névl./Al./Csendes	dB(A)	39/34/28/25	40/34/28/25	41/35/29/26	42/38/33/30	44/40/35/32	46/42/37/34
Csőcsatlakozások	Folyadék	Külső átmérő	mm	6.35					
	Gáz	Külső átmérő	mm	9.52		12.7		15.9	
	Cseppvíz	Külső átmérő	mm	18					
Áramellátás	Fázis / Frekvencia / Feszültség	Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240						

KÜLTÉRI EGYSÉG				RX20JV	RX25JV	RX35JV	RX50GV	RX60GV	RX71GV
Méret	Egység	Mag. x Szél. x Mély.	mm	550x658x275		550x658x275	735x825x300		770x900x320
Súly	Egység	kg		28		30	48		71
Légszállítás	Hűtés	Magas/Alacsony	m³/perc	29.2/-	29.2/-	27.60/-	48.9/41.7	50.9/42.4	54.5/46.0
	Fűtés	Magas/Alacsony	m³/perc	26.2/-	26.2/-	24.5/-	45.0/41.7	46.3/42.4	46.0/46.0
Hangteljesítmény-szint	Hűtés	Névl.	dB(A)	60	60	62	63	63	65
	Hűtés	Magas/Alacsony	dB(A)	46/-	46/-	48/-	47/44	49/46	52/49
Hangnyomásszint	Fűtés	Magas/Alacsony	dB(A)	47/-	47/-	48/-	48/45	49/46	52/49
	Működési tartomány	Hűtés	Tkörny. Min.-Max.	10~46					
Hűtőközeg	Fűtés	Tkörny. Min.-Max.	-15~20						
	Típus / GWP		R-410A/1,975						
Csőcsatlakozások	Csőhossz	Kült.e.-Belt.e.	Max.	15		30		30	
	Szintkülönbség	Belt.e.-Kült.e.	Max.	12		20		20	
Áramellátás	Fázis / Frekvencia / Feszültség	Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240						
Áramerősség - 50Hz	Ajánlott lomha biztosíték (MFA)	A	16		20				

(1) EER/COP értékek az Eurovent 2012 szabvány szerint



A Daikin Europe N.V. részt vesz a légkondicionálók (AC), folyadékűtők (LCP), légkezelő egységek (AHU) és Fan coil egységek (FCU) számára kialakított Eurovent Certification programban. Ellenőrizze a tanúsítvány érvényesítésének állapotát online: www.eurovent-certification.com, www.certiflash.com

A jelen kiadvány csupán tájékoztatói célokat szolgál, és semmilyen kötelezettségvállalást nem jelent a Daikin Europe N.V. részéről. A Daikin Europe N.V. az információs füzet tartalmát aktuális legjobb tudásának megfelelően állította össze. Az itt bemutatott termékek és szolgáltatások teljességére, megbízhatóságára, illetve adott célra való megfelelésére vonatkozóan nem vállal semmiféle kifejezett vagy nem kifejezett garanciát. A termékek műszaki jellemzői előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A Daikin Europe N.V. kifejezetten elutasít az információs füzet használatából, és/vagy értelmezéséből eredő minden közvetlen vagy közvetett, a lehető legszélesebb értelemben vett károsodást. A teljes tartalom a Daikin Europe N.V. szerzői jogvédelme alatt áll.

DAIKIN HUNGARY KFT.

H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a

Tel.: +36/1/464-4500, Fax: +36/1/464-4501

E-mail: office@daikin.hu, www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója: