

DAIKIN Ururu Sarara

Oldalfali egység FTXR-E / RXR-E

- » **Intenzív légtisztítás a Daikin Flash Streamer technológiájával**
- » **URURU - Párásítás külső vízcsatlakozás nélkül**
- » **SARARA - Párátlanítás hőmérséklet ingadozás nélkül**
- » **Egyedülálló klímaberendezés amely nemcsak hűt és fűt, hanem párásít és párátlanít is, továbbá többretegű légtisztító szűrőrendszerrel rendelkezik**



www.daikin.hu

Szezonális hatékonyság akár

A++

FTXR-E / RXR-E



Fűtés és hűtés

BELTÉRI EGYSÉG			FTXR28E	FTXR42E	FTXR50E	
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1.55/2.8/3.6	1.55/4.2/4.60	1.55/5.0/5.50	
Fűtőkapacitás	Min./Névl./Max.	kW	1.30/3.6/5.00	1.30/5.1/5.6	1.30/6.0/6.20	
Szezonális hatékonyság (az EN14825 előírásai szerint)	Hűtés	Energiaosztály	B	A		
		Ptervezett	2.80	4.20	5.00	
		SEER	4.91	5.46	5.22	
	Fűtés (mérsékelt klíma)	Éves energiafogyasztás	kWó	200	269	335
		Energiaosztály	A++	A+		
		Ptervezett	4.00	4.90	5.60	
Névleges hatékonyság (hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen)	EER	COP	5.14	4.32	3.97	
		Éves energiafogyasztás	kWó	280	525	730
	Energiaosztály	Hűtés / Fűtés		A/A		
		Szín		Fehér		
Burkolat	Szín					
Méret	Egység	Mag.x Szél.x Mély.	mm	305x890x209		
Súly	Egység		kg	14		
Légszállítás	Hűtés	Mag./Névl./Al./Csendes	m³/perc	11.1/8.8/6.5/5.7	12.4/9.6/6.8/6.0	13.3/10.3/7.3/6.5
	Fűtés	Mag./Névl./Al./Csendes	m³/perc	12.4/9.8/7.3/6.5	12.9/10.2/7.7/6.8	14.0/11.1/8.3/7.3
Hangteljesítmény-szint	Hűtés	Névl.	dB(A)	55	58	60
	Fűtés	Névl.	dB(A)	57	58	60
Hangnyomásszint	Hűtés	Mag./Névl./Al./Csendes	dB(A)	39/33/26/23	42/35/27/24	44/37/29/26
	Fűtés	Mag./Névl./Al./Csendes	dB(A)	41/35/28/25	42/36/29/26	44/38/31/28
Csőcsatlakozások	Folyadék	Külső átmérő	mm	6.35		
	Gáz	Külső átmérő	mm	9.52		
	Cseppvíz	Külső átmérő	mm	18		
Áramellátás	Fázis / Frekvencia / Feszültség		Hz/V	1~ / 50 / 220-240		

KÜLTÉRI EGYSÉG				RXR28E	RXR42E	RXR50E
Méret	Egység	Mag.x Szél.x Mély.	mm	693x795x285		
Súly	Egység		kg	48		
Légszállítás	Hűtés	Névl.	m³/perc	33.8	36.2	
	Fűtés	Névl.	m³/perc	31.4	31.9	34.3
Hangteljesítmény-szint	Hűtés	Névl.	dB(A)	59	61	62
Hangnyomásszint	Hűtés	Névl.	dB(A)	46	48	
	Fűtés	Névl.	dB(A)	46	48	50
Működési tartomány	Hűtés	Tkörny.	Min.-Max.	°C száraz hőm.		
	Fűtés	Tkörny.	Min.-Max.	°C nedves hőm.		
Hűtőközeg	Típus /GWP			R-410A/1,975		
Csőcsatlakozások	Csőhossz	Kült.e.-Belt.e.	Max.	m		
	Szintkülönbség	Belt.e.-Kült.e.	Max.	m		
Áramellátás	Fázis / Frekvencia / Feszültség		Hz/V	1~ / 50 / 220-240		
Áramerősség - 50Hz	Ajánlott lomha biztosíték (MFA)		A	16		

(1) EER/COP értékek az Eurovent 2012 szabvány szerint



A Daikin Europe N.V. részt vesz a légkondicionálók (AC), folyadékűtők (LCP), légkezelő egységek (AHU) és Fan coil egységek (FCU) számára kialakított Eurovent Certification programban. Ellenőrizze a tanúsítvány érvényesítésének állapotát online: www.eurovent-certification.com, www.certiflash.com

A jelen kiadvány csupán tájékoztatói célokat szolgál, és semmilyen kötelezettségvállalást nem jelent a Daikin Europe N.V. részéről. A Daikin Europe N.V. az információs füzet tartalmát aktuális legjobb tudásának megfelelően állította össze. Az itt bemutatott termékek és szolgáltatások teljességére, megbízhatóságára, illetve adott célnak való megfelelésére vonatkozóan nem vállal semmiféle kifejezett vagy nem kifejezett garanciát. A termékek műszaki jellemzői előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A Daikin Europe N.V. kifejezetten elutasít az információs füzet használatából, és/vagy értelmezéséből eredő minden közvetlen vagy közvetett, a lehető legszélesebb értelemben vett károsodást. A teljes tartalom a Daikin Europe N.V. szerzői jogvédelme alatt áll.

DAIKIN HUNGARY KFT.

H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a
Tel.: +36/1/464-4500, Fax: +36/1/464-4501
E-mail: office@daikin.hu, www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója: