

Mennyezet alatti 4 irányú kifúvós beltéri egység

Mennyezet alatti 4 irányú kifúvós egység FUQ-C / RZQG-L

- » Ideális megoldás álmennyezettel nem rendelkező, vagy keskeny álmennyezetes kereskedelmi helyiségekbe
- » Oly módon valósítja meg a légelosztást, mint az álmennyezeti kazettás egységek
- » A lehető legalacsonyabb zajszint az automatikus légáram beállításnak köszönhetően



www.daikin.hu

Szezonális hatékonyság akár

A++

FUQ-C / RZQG-L



INVERTER

Fűtés és hűtés

Seasonal Smart

BELTÉRI EGYSÉG			FUQ71C	FUQ100C	FUQ125C	FUQ71C	FUQ100C	FUQ125C	
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	-/6.8/-	-/9.5/-	-/12.0/-	-/6.8/-	-/9.5/-	-/12.0/-	
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	-/7.5/-	-/10.8/-	-/13.5/-	-/7.5/-	-/10.8/-	-/13.5/-	
Szezonális hatékonyság (az EN14825 előírásai szerint)	Hűtés	Energiaosztály	A++	A++	A+	A++	A++	A+	
		Ptervezett	kW	6.80	9.50	12.00	6.80	9.50	12.00
		SEER		6.50	6.11	5.61	6.50	6.11	5.61
	Fűtés (kontinentális klíma)	Energiaosztály		A+	A+	A+	A+	A+	A+
		Ptervezett	kW	7.60	11.30	14.13	7.60	11.30	14.13
		SCOP		4.20	4.50	4.44	4.20	4.50	4.44
	Éves energiafogyasztás	kWó	2,533	3,517	4,456	2,533	3,517	4,456	
Névleges hatékonyság (hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen)	EER		4.07	4.08	3.40	4.07	4.08	3.40	
	COP		4.47	4.04	4.04	4.47	4.04	4.04	
	Éves energiafogyasztás	kWó	840	1,230	1,770	840	1,230	1,770	
Burkolat	Szín		Tiszta fehér						
Méret	Egység	Mag. x Szél. x Mély.	198x950x950						
Súly	Egység		25	26	26	25	26	26	
Légszállítás	Hűtés	Magas/Névl./Alacsony	m ³ /perc	23/19.5/16	31/25.5/20	32.5/26.5/20.5	23/19.5/16	31/25.5/20	32.5/26.5/20.5
	Fűtés	Magas/Névl.	m ³ /perc	23/19.5	31/25.5	32.5/26.5	23/19.5	31/25.5	32.5/26.5
Hangteljesítmény-szint	Hűtés	Magas/Névl./Alacsony	dBa	59/56/51	64/60/55	65/61/56	59/56/51	64/60/55	65/61/56
	Fűtés	Magas/Névl./Alacsony	dBa	59/56/51	64/60/55	65/61/56	59/56/51	64/60/55	65/61/56
Hangnyomásszint	Hűtés	Magas/Névl./Alacsony	dBa	41/38/35	46/42/39	47/43/40	41/38/35	46/42/39	47/43/40
	Fűtés	Magas/Névl./Alacsony	dBa	41/38/35	46/42/39	47/43/40	41/38/35	46/42/39	47/43/40
Csöcsatlakozások	Folyadék	Külső átmérő	mm	9.52					
	Gáz	Külső átmérő	mm	15.9					
Áramellátás	Fázis / Frekvencia / Feszültség	Hz/V	1~ / 50/60 / 220-240/220						

KÜLTÉRI EGYSÉG			RZQG71L8V1	RZQG100L8V1	RZQG125L8V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L8Y1	RZQG125L8Y1	
Méret	Egység	Mag. x Szél. x Mély.	990x940x320	1,430x940x320	1,430x940x320	990x940x320	1,430x940x320	1,430x940x320	
Súly	Egység		78	102	102	80	101	101	
Légszállítás	Hűtés	Névl.	m ³ /perc	59	70	70	59	70	
	Fűtés	Névl.	m ³ /perc	49	62	62	49	62	
Hangteljesítmény-szint	Hűtés	Névl.	dBa	64	66	67	64	66	67
	Hűtés	Névl.	dBa	48	50	51	48	50	51
Hangnyomásszint	Fűtés	Névl.	dBa	50	52	53	50	52	53
	Éjsz-i csendes ü.mód	1. szint	dBa	43	45	45	43	45	
Működési tartomány	Hűtés	Tkörny.	Min.-Max.	-15.0~50.0					
	Fűtés	Tkörny.	Min.-Max.	-20.0~15.5					
Hűtőközeg	Tipus /GWP		R-410A/1,975						
Csöcsatlakozások	Csőhossz	Külte.-Belt.e.	Max.	50	75	75	50	75	
		Rendszer	Megfelelő	70	90	90	70	90	
	Szintkülönbség	Belt.e.-Külte.	Max.	30.0					
		Belt.e.-Belt.e.	Max.	0.5					
Áramellátás	Fázis / Frekvencia / Feszültség	Hz/V	1~ / 50 / 220-240			3N~ / 50 / 380-415			
Áramerősség - 50 Hz	Ajánlott lomha biztosíték (MFA)	A	20	32	32	16	20	20	

(1) EER/COP értékek az Eurovent 2012 szabvány szerint



A Daikin Europe N.V. részt vesz a légkondicionálók (AC), folyadékűtők (LCP), légkezelő egységek (AHU) és Fan coil egységek (FCU) számára kialakított Eurovent Certification programban. Ellenőrizze a tanúsítvány érvényesítésének állapotát online: www.eurovent-certification.com, www.certiflash.com

A jelen kiadvány csupán tájékoztatói célokat szolgál és semmilyen kötelezettségvállalást nem jelent a Daikin Europe N.V. részéről. A Daikin Europe N.V. az információs füzet tartalmát aktuális legjobb tudásának megfelelően állította össze. Az itt bemutatott termékek és szolgáltatások teljességére, megbízhatóságára, illetve adott célnak való megfelelésére vonatkozóan nem vállal semmiféle kifejezett vagy nem kifejezett garanciát. A termékek műszaki jellemzői előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A Daikin Europe N.V. kifejezetten elutasít az információs füzet használatából, és/vagy értelmezéséből eredő minden közvetlen vagy közvetett, a lehető legszélesebb értelemben vett károsodást. A teljes tartalom a Daikin Europe N.V. szerzői jogvédelme alatt áll.

DAIKIN HUNGARY KFT.

H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a
Tel.: +36/1/464-4500, Fax: +36/1/464-4501
E-mail: office@daikin.hu, www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója: